



ЛПК ФОРЕСТ БИО ЭНЕРГИЯ





ДРЕВЕСНОУГОЛЬНЫЙ КАРБЮРИЗАТОР

ХАРАКТЕРИСТИКА

Древесноугольный карбюризатор представляет собой зерна древесного угля размером 3,6 – 15мм, покрытые пленкой углекислого бария до 23%. Предназначается для цементации металлических деталей.

ГОСТ 2407-83

Сертифицированное качество

15Кг

Фасовка в бумажные мешки





ПРЕИМУЩЕСТВА КАРБЮРИЗАТОРА





СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь данного цеха составляет 1000 кв/м², что позволяет производить в короткие сроки до 80 тонн угольной продукции.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр

РПБ № _____ от «__» 201__ г.
 Действителен до «__» 20__ г.

Росстандарт

Информационно-аналитический центр
 «Безопасность веществ и материалов»
 ФГУП «ВНИИ СМТ»

Руководитель _____ /А.А. Топорков/
 м.п. _____

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД) Карбюризатор древесноугольный

химическое (по ИУРАС) Отсутствует

торговое Карбюризатор древесноугольный

синонимы Уголь древесный ретортный

Код ОКП 2 4 5 5 7 1 Код ТН ВЭД 4 4 0 2 9 0 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ГОСТ 2407-83. Карбюризатор древесноугольный. Технические условия

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово Опасно

Краткая (словесная): Умеренно опасный продукт по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007. Раздражает кожу, слизистые глаз и верхних дыхательных путей. Вреден при проглатывании. Обладает фиброгенным действием. Горюч, в больших количествах возможно самопроизвольное возгорание. Загрязняет атмосферный воздух, водоёмы и почву

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК _{ср.} , мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Уголь древесный	~/10	4	16291-96-6	240-383-3
Барий карбонат	1,5/0,5	2	513-77-9	208-167-3

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «БИОЭНЕРГИЯ», г. Санкт-Петербург
 (наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
 (ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 1 9 3 4 2 0 1 6 Телефон экстренной связи +7 8202/30-20-68

Руководитель организации-заявителя _____ /Харченко С.Г./
 расшифровка



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ



ДРЕВЕСНОУГОЛЬНЫЙ КАРБЮРИЗАТОР

Подробнее узнать о цене, отгружаемых объемах и особенностях сотрудничества, Вы можете связавшись с нашим менеджером по продажам по телефону:

8 (8 2 0 2) 2 8 1 6 1 6

или написав нам на почту:

E-mail – lpkforestbioenergya@bk.ru

ГОСТ 2407-83

15/20 Кг

Сертифицированное качество

Фасовка в бумажные мешки